



UWAGA:
1. Projektuje się ujednolicenie pokrycia dachowego oraz wymianę zniszczonego gontu na nowy z gontu drewnianego, iglastego, ułożonego podwójnie.
Układ warstw poszycia dachowego w kolejności od góry:
• gont drewniany, iglasty, ułożony podwójnie,
•łaty iglaste przekrój 50x60mm,
• kontrłaty iglaste przekrój 40x25mm,
• membrana dachowa, wysokoparoprzepuszczalna,
• deskowanie pełne z desek szer.10–15cm, gr.25mm,
• konstrukcja więzby dachowej.
Gont po ułożeniu powinien zostać zabezpieczony środkami do impregnacji zabezpieczającej przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

- KOLORYSTYKA:**
- 1 Cokół kamienny /kolor żółtoszary, płaskowy/.
 - 2 Stalarka okienna /kolor jasnobrązowy/.
 - 3 Stalarka drzwiowa /kolor ciemnobrązowy/.
 - 4 Oszalowanie ścian z desek szer.10–15cm, gr.25mm, /kolor ciemnobrązowy/.
 - 5 Gont drewniany /ciemnoszary/.
 - 6 Obróbki blacharskie /miedź patynowana/.

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WIEŻBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PALCZOWICACH Palczowice, ul. Świętojańska 7, 32-640 Zator, gm. Zator, dz. nr ew. 362, obr. 0005 Palczowice		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Mirosław Misiura Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/034/2004	PODPIS	NR RYSUNKU A-8
ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA		SKALA 1:50
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Paweł Lubarda Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/044/2009	PODPIS	DATA 02.2023
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH RW-PROJEKT Wojciech Różak Jurków 210, 32-860 Czerwów, woj. małopolskie		