

Szczegółowe zestawienie wyposażenia gastronomicznego:

Pracownia Gastronomiczna- Zator ul. Słowackiego 15

**Daniel
Babiński ADB**

Lp.	Wyposażenie:	Producent przykładowy (dla określenia parametrów)	Model/Typ przykładowy (dla określenia parametrów)	Wymiary [mm]	Ilość
Stanowiska uczniowskie					
1	Stół ze zlewem 1 komorowym i szafką drzwi otwierane wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagłębieniem ok. 15 mm celem zapobiegania wycieku wody, komora o wymiarze 400x400x250 mm, szafka z drzwiami otwieranymi, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3226	1400x800x850	8
2	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym Kuchnia gazowa obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym, palniki jedno i dwukoronowe, piekarnik w standardzie GN1/1, nierdzewne drzwi, moce min palników (2x5,5 kW, 1x3,5 kW, 1x7,5 kW), moc gazowa 22 kW, moc piekarnika 5,32 kW, nogi regulowane	RM GASTRO	CFV4-78GE/P	800x700x900	8
3	Stanowisko neutralne na podstawie szafkowej, bez dna z szufladą na całej szerokości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), szuflada wysuwana z przetłoczonym uchwytem na całej szerokości szuflady, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3115	700x800x850	8
3A	Okap przyścienny skrzyniowy z filtrami i oświetleniem zabudowanym, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) wyposażony w "labiryntowe" filtry wychwytyjące pary i tłuszcze, oświetlenie zabudowane fluorescencyjne, króciec przyłączeniowy o średnicy min. 150 mm, zaopatrzony w zawór do usuwania nadmiaru kondensatu par i tłuszczów, moc: 0,2 kW, zasilanie 230 V.	DORA METAL	DM-S-3606	1000x1000x500	8

Stanowisko nauczycielskie					
4	Stół roboczy z blokiem 3 szuflad z prwej strony i półką, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), szuflady wysuwane z przetłoczonym uchwytem na całej szerokości szuflady, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3114	1200x800x850	1
5	Stół ze zlewem 1 komorowym i szafką drzwi otwierane wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagłębieniem ok. 15 mm celem zapobiegania wycieku wody, komora o wymiarze 400x400x250 mm, szafka z drzwiami otwieranymi, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3211	1100x800x850	1
6	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym Kuchnia gazowa obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym, palniki jedno i dwukoronowe, piekarnik w standardzie GN1/1, nierdzewne drzwi, moce min palników (2x5,5 kW, 1x3,5 kW, 1x7,5 kW), moc gazowa 22 kW, moc piekarnika 5,32 kW, nogi regulowane	RM GASTRO	CFV4-78GE/P	800x700x900	1
6A	Okap przyścienny skrzyniowy z filtrami i oświetleniem zabudowanym, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) wyposażony w "labiryntowe" filtry wychwytyjące pary i tłuszcze, oświetlenie zabudowane fluorescencyjne, króciec przyłączeniowy o średnicy min. 150 mm, zaopatrzony w zawór do usuwania nadmiaru kondensatu par i tłuszczów, moc: 0,2 kW, zasilanie 230 V.	DORA METAL	DM-S-3606	1000x1000x500	1
7	Stół roboczy z blokiem 3 szuflad z prawej strony i szafką zamkniętą z 3 stron bez dna, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), szuflady wysuwane z przetłoczonym uchwytem na całej szerokości szuflady, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3129	1200x800x850	1
8	Stół roboczy z komorą umywalki po prawej stronie oraz szafką drzwi przesuwane wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagłębieniem ok. 15 mm celem zapobiegania wycieku wody, rant tylny, komora umywalki 325x354x200 mm, pod blatem szafka z drzwiami przesuwanymi z uchwytami przetłoczonymi na całej wysokości drzwi szafki, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3211	2000x600x850	1
Stanowisko z piecem konwekcyjno-parowym					
9	Stół ze zlewem 2 komorowym i szafką drzwi przesuwane, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagłębieniem ok. 15 mm celem zapobiegania wycieku wody, rant tylny, komory o wymiarze 400x400x250 mm umiejscowione z lewej strony, pod nimi szafka z drzwiami przesuwanymi z uchwytami przetłoczonymi na całej wysokości drzwi szafki, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3226	1500x700x850	1

10	<p>Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10xGN1/1 z siedmioma trybami pracy: mięso, drób, ryba, dodatki, potrawy z jajek, wypieki, regeneracja. Wyposażony w opatentowaną technologię rozprowadzania energii w komorze roboczej, możliwość przyrządzania załadunków mieszanych z nadzorem pojedynczych półek i dostosowywaniem dla każdej półki czasu funkcji. Tryb konwekcyjno-parowy z 3 trybami pracy: para 30-130°C, gorące powietrze 30-300°C, kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300°C, pomiar z dokładnością do 1% wilgotności, nastawy wilgotności i sterowania wilgotnością, gotowanie Delta-T do delikatnego przyrządzania dużych sztuk mięsa, automatyczne procesy regeneracji do bankietów na talerzach, bufetu, obsługi à la carte, samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do użytkownika wyświetlacz obsługi (obrazy, teksty itd.), automatyczny system czyszcząco-pielęgnacyjny komory urządzenia i generatora pary pozwalający na automatyczne rozpoznawanie stanu zabrudzenia i ogólnego stanu utrzymania urządzenia, automatyczne wyświetlanie optymalnego programu czyszczącego i niezbędnej ilości chemii, zapewniający automatyczne odkamienianie. Wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny z funkcją odcinania wody i płynną regulacją strumienia, wyposażony w sondę z 6-punktowym pomiarem tempertaury oraz sondę do gotowania próżniowego sous-vide. Pozbawiona fug higieniczna komora robocza z zaokrąglonymi narożami, halogenowe oświetlenie komory z termoodpornym szkłem, prowadnice w kształcie „litery U” z otworami pozycjonującymi, umożliwiającymi łatwy załadunek, złącze USB do transmisji danych HACCP na pamięć USB lub aktualizacji oprogramowania, materiał zewnętrzny i wewnętrzny stal szlachetna zgodny z DIN 1.4301, moc: 18,6 kW, zasilanie 400 V.</p>	RATIONAL	SCC5Senses 101E	846x771x1078	1
11	<p>Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), cztery zawieszane rzędy prowadnic na GN 1/1 rozstaw co 110 mm, półka dolna, nogi regulowane</p>	DORA METAL	DM-S-3154-RA	809x660x735	1
12	<p>Okap przyścienny kapturowy z filtrami i oświetleniem zabudowanym, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) wyposażony w "labiryntowe" filtry wychwytyjące pary i tłuszcze, oświetlenie zabudowane fluorescencyjne, króciec przyłączeniowy o średnicy min. 150 mm, zaopatrzony w zawór do usuwania nadmiaru kondensatu par i tłuszczów, moc 0,2 kW, zasilanie 400 V</p>	DORA METAL	DM-S-3606	1000x1200x540	1
13	<p>Stół z szafką drzwi otwierane wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), szafka 3 drzwiowa z przetłoczonym uchwytem na całej wysokości drzwi, nogi regulowane</p>	DORA METAL	DM-3118	1500x700x850	1

14	Stół chłodniczy 2 drzwiowy z agregatem u dołu rant tylny, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), każda komora wyposażona w ruszt i komplet przewodnic, drzwi z samodomykaczem, komora w standardzie GN1/1, agregat przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia do +43 st.C i wilgotności względnej do 60%, nogi regulowane, moc 0,38 kW, zasilanie 230 V.	DORA METAL	DM-94044.0.0	950x700x850	1
Przygotownia					
15	Stół ze zlewem 2 komorowym, blokiem 2 szuflad i półką, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagłębieniem ok. 15 mm celem zapobiegania wycieku wody, dwie komory o wymiarze 400x400x250 mm miejscowane z prawej strony, blok dwóch szuflad wysuwanych z przetłoczonym uchwytem na całej szerokości, szuflady z lewej strony, pod zlewem i obok bloku szuflad półka, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3203	2000x700x850	1
16	Kłoc do mięsa z płytą z polietylenu o wymiarze 500x500x50 mm, podstawa nierdzewna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), nogi regulowane	DORA METAL	DM-3150+DM-3152	500x500x850	1
17	Umywalka ze stali nierdzewnej z maskownicą wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301)	DORA METAL	DM-3253	400x400x200	1
Zmywalnia					
18	Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 2 komorowym wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat z prowadnicą na kosz zmywarki, oraz zaczepem dostosowanym do zawieszenia na boku zmywarki, dwie komory o wymiarze 400x400x250 mm, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3247	1400x700x850	1
19	Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką wyposażony w nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężynę wyrównującą, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza	RM GASTRO	DOC-3	150x420x1100	1

20	Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania w układzie prostym wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), obsługa jednym przyciskiem, trzy programy mycia, niezależny system górnych i dolnych ramion myjących i płuczących, automatyczne tankowanie wody, termostat bezpieczeństwa grzałki bojlera i zbiornika, dozownik płynu płuczącego, wyłącznik otwartego kaptura, bojler bezciśnieniowy, zabezpieczenie przed płukaniem w wodzie o zbyt niskiej temperaturze z zewnętrzną grzałką zbiornika wody myjącej, aktywacja pracy poprzez zamknięcie kaptura, pompa odpływowa, wyposażona w czterostopniowy system filtracji wody, program samoczyszczenia, rozmiar kosza 500x500 mm, pojemność komory: 35 litr, zużycie wody na cykl: 2,4 litr, całkowity pobór mocy przy temperaturze przyłączeniowej wody od +40 do+60 st.C: 6,4 kW ,zasilanie: 400 V	WINTERHALTER	PT-M	635x750x1485/1965	1
21	Stół wyładowczy ze zmywarki kapturowej z miejscem na zmywarkę podblatową do szkła wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat z przewodnicą na kosz zmywarki, oraz zaczepem dostosowanym do zawieszenia na boku zmywarki, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3265	850x700x850	1
22	Zmywarka podblatowa do mycia szkła z funkcją wyparzania wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), 3 programy mycia szkła: do kieliszków i szklanek delikatnych, szkło średniej grubości, szkło grube; wbudowane dozowniki płynów: myjącego i nablyszczającego. Elektroniczny, dotykowy panel obsługi i ustawień zmywarki, wbudowana pompa wspomagająca płukanie oraz pompa odpływowa, czterostopniowy system filtracji wody, program samoczyszczenia, rozmiar kosza 500x500 mm, niezależny system górnych i dolnych ramion myjących i płuczących, automatyczne tankowanie wody pojemność komory: 15,3 litr, zużycie wody na cykl: 2,4 litr, całkowity pobór mocy przy temperaturze przyłączeniowej wody od +40 do+60 st.C: 6 kW zasilanie: 400 V	WINTERHALTER	UC-M	600x617x715	1
23	Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), półka dolna, bez rantów, nogi regulowane.	DORA METAL	DM-3103	1400x600x850	2
24	Szafa przelotowa drzwi otwierane - do montażu w otwór ścienny, dzielona w połowie, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), drzwi z przetłoczonym uchwytem na całej wysokości, półkai środkowa regulowana za pomocą uchwytów na każdą z części szafy, nogi regulowane	DORA METAL	DM-3308	900x600x1000	1