

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi Rudze - Gierałtowiec dł. 497 mb w km od 0+000 do 0+497			
1 d.1	KNNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
		2*3,5+2*3,5	m	14	
				RAZEM	14
2 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		1*3,5+1*3,5	m2	7	
				RAZEM	7
3 d.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m2		
		497*0,3*2	m2	298,2	
				RAZEM	298,2
4 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		497*3,5	m2	1 739,50	
				RAZEM	1 739,50
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2		
		497*3,5	m2	1 739,50	
				RAZEM	1 739,50
6 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnio 100 kg/m2	t		
		497*3,5*0,1	t	173,95	
				RAZEM	173,95
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2		
		497*3,5	m2	1 739,50	
				RAZEM	1 739,50
8 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		497*3,5	m2	1 739,50	
				RAZEM	1 739,50
9 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Wykonanie poboczy szerokości 30 cm.	m2		
		497*0,3*2	m2	298,2	
				RAZEM	298,2